



YMPÄRISTÖMERKITYT DIGITAALISET MONITOIMILAITTEET
YMPÄRISTÖTIETOA - Svanen licens nr. 315 021



Malli	Energiankulutus						Äänitaso		Päästöt					
	Virransä- ästötötilä	Siirtymine- n virransä- tö-tilaan	Lämpenen emistila	Valmiustil- a	TEC	Energy Star 1.1	Kopionti/ Tulostus	Valmiustil- a	TVOZ (Väri/Mv)	Bentseeni (Väri/Mv)	Styreeni (Väri/Mv)	Otsoni (Väri/Mv)	Pöly (Väri/Mv)	
	(W)	(min)	(W)	(W)	(kWh)		(dB(A))	(dB(A))	(mg/h)	(mg/h)	(mg/h)	(mg/h)	(mg/h)	
AL-2020	Monochrome	0,12	0,5-240	18,7	48,9	1,992	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AL-2040	Monochrome	0,12	0,5-240	19,5	49,6	2,078	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AL-2050	Monochrome	0,12	0,5-240	23,1	54,9	2,192	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AL-2060	Monochrome	0,12	0,5-240	23,4	55,1	2,646	-	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AR-203E	Monochrome	0,12	0,5-240	19,4	49,2	2,004	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AR-5420	Monochrome	0,12	0,5-240	19,4	19,2	1,989	-	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AR-M165	Monochrome	0	1-240	0	67,3	2,678	●	47	17	- / 1,4	- / nd	- / 0,1	- / 0,87	- / nd
AR-M200	Monochrome	0,12	1-240	22,6	54,3	2,077	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AR-M201	Monochrome	0,12	1-240	22,6	54,7	2,091	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AR-M207	Monochrome	0,1	1-240	27,1	67,5	2,395	●	47	17	- / 1,4	- / nd	- / 0,1	- / 0,87	- / nd
AR-M256	Monochrome	0,027	1-240	53	90,4	2,331	●	47	16	- / 6,0	- / nd	- / 0,99	- / 0,76	- / nd
AR-M316	Monochrome	0,027	1-240	54,7	90,8	3,808	●	51	16	- / 6,0	- / nd	- / 0,99	- / 0,76	- / nd
DX-B350P	Monochrome	0	3-120	820	71,3	5,331	From Jan 2010 prod.	53,6	27	- / 8,4	- / nd	- / 0,26	- / nd	- / nd
DX-B450P	Monochrome	-	3-120	912	79,5	6,694	●	56,1	28	- / 8,7	- / 0,02	- / 0,2	- / 0,1	- / 1,1
MX-1800N	Colour	-	1-240	-	181,4	6,488	-	48	28	6,29 / 5,4	nd / nd	0,77 / 0,28	1,28 / 0,38	2,83 / 0,81
MX-2300N	Colour	-	1-240	135	186,4	7,183	●	49	25	6,9 / 5,6	nd / nd	0,93 / 0,41	1,4 / nd	2,2 / 1,1
MX-2301N	Colour	0,16	1-240	132,7	180,9	4,752	●	50	24	4,1 / 4,5	nd / 0,03	0,1 / 0,04	2,1 / 1,0	0,3 / nd
MX-2310U	Colour	0,17	1-240	95,3	115,3	1,72	●	51	19	1,8/0,7	nd/nd	0,06/0,03	2,7/0,9	0,7/nd
MX-2600N	Colour	0,17	1-240	140,1	197,1	5,34	●	51	26	6,3 / 6,3	nd / nd	0,1 / 0,1	1,7 / 0,8	0,5 / 0,3
MX-2700N	Colour	-	1-240	-	186,4	7,984	-	49	25	6,9 / 5,6	nd / nd	0,93 / 0,41	1,4 / nd	2,2 / 1,1
MX-3100N	Colour	0,17	1-240	139,1	196,8	7,705	●	51	25	6,3 / 6,3	nd / nd	0,1 / 0,1	1,7 / 0,8	0,5 / 0,3
MX-3500N	Colour	-	1-240	-	219,5	12,126	-	54	38	7,0 / 6,7	nd / nd	1,1 / 0,65	nd / nd	2,8 / 1,9
MX-3501N	Colour	-	1-240	-	231,9	12,126	-	54	38	7/6,7	nd / nd	1,1 / 0,65	nd / nd	2,8 / 1,9
MX-4101N	Colour	0,16	1-240	179,2	236,2	10,806	●	53	36	4,0 / 2,2	0,03 / nd	0,1 / 0,1	2,3 / 1,0	1,8 / 0,2

MX-4500N	Colour	-	1-240	-	220,4	13,478	-	54	38	5,8 / 6,1	0,043 / nd	0,98 / 0,66	nd / nd	2,8 / 2,5
MX-4501N	Colour	-	1-240	-	233,5	13,478	-	54	38	5,8 / 6,1	0,043 / nd	0,98 / 0,66	nd / nd	2,8 / 2,5
MX-5000N	Colour	0,15	1-240	162,8	242	13,511	0	54	36	4,0 / 2,2	0,03 / nd	0,1 / 0,1	2,3 / 1,0	1,8 / 0,2
MX-5001N	Colour	0,15	1-240	172	247,5	13,511	●	54	36	4,0 / 2,2	0,03 / nd	0,1 / 0,1	2,3 / 1,0	1,8 / 0,2
MX-B382	Monochrome	0,09	1-240	86,1	130,5	5,729	●	54	36	-/5,1	-/na	-/0,1	-/1,3	-/0,2
MX-B382SC	Monochrome	0,09	1-240	84,4	130,3	9,313	●	54	35	-/5,2	-/na	-/0,1	-/1,1	-/0,2
MX-C310	Colour	0,14	1-240	163,6	181,2	7,724	●	53	37	2,9 / 3,3	nd / 0,03	0,04 / nd	1,3 / 1,0	3,0 / 0,8
MX-C311	Colour	0,14	1-240	163,6	181,2	7,724	●	53	37	2,9 / 3,3	nd / 0,03	0,04 / nd	1,3 / 1,0	3,0 / 0,8
MX-C380	Colour	0,09	1-240	155,2	194	9,605	●	55	38	2,9 / 3,3	nd / 0,03	0,04 / nd	1,3 / 1,0	3,0 / 0,8
MX-C380P	Colour	0,06	1-240	138,1	170,6	7,463	●	54	33	3,9/ 2,8	0,04/ 0,04	0,1/ 0,1	2,0/ 1,0	2,3/ 0,7
MX-C381	Colour	0,09	1-240	155,2	194	9,605	●	55	38	2,9 / 3,3	nd / 0,03	0,04 / nd	1,3 / 1,0	3,0 / 0,8
MX-C382SC	Colour	0,09	1-240	149,1	191	5,54	●	54	34	6,2/5,3	0,014/na	0,1/0,1	1,9/1,0	1,7/0,2
MX-M160D	Monochrome	0,14	1-240	52,6	70,3	1,921	●	48	16	- / 5,7	- / nd	- / 0,83	- / 1,3	- / 0,04
MX-M200D	Monochrome	0,14	1-240	53,4	70,4	2,193	●	48	16	- / 5,7	- / nd	- / 0,83	- / 1,3	- / 0,04
MX-M260	Monochrome	0,03	1-240	51,5	89,6	1,783	●	50	16	- / 1,8	- / nd	- / 0,1	- / 0,9	- / nd
MX-M283N	Monochrome	0,16	1-240	136	160,2	3,586	●	50	27	- / 3,1	- / nd	- / 0,2	- / 1,45	- / 0,4
MX-M310	Monochrome	0,03	1-240	52,4	90,9	2,251	●	49	16	- / 1,8	- / nd	- / 0,1	- / 0,9	- / nd
MX-M363N	Monochrome	0,16	1-240	151,7	177,3	4,187	●	52	32	- / 2,2	- / nd	- / 0,1	- / 0,6	- / 2,2
MX-M363U	Monochrome	0,16	1-240	135,2	159	4,057	●	52	32	- / 2,2	- / nd	- / 0,1	- / 0,6	- / 2,2
MX-M453N	Monochrome	0,16	1-240	154,3	200,8	4,995	●	53	32	- / 2,2	- / nd	- / 0,1	- / 0,6	- / 2,2
MX-M453U	Monochrome	0,16	1-240	138,8	169,3	4,736	●	53	32	- / 2,2	- / nd	- / 0,1	- / 0,6	- / 2,2
MX-M503N	Monochrome	0,16	1-240	154,5	200,1	5,355	●	54	32	- / 2,0	- / nd	- / 0,1	- / 0,7	- / 2,2
MX-M503U	Monochrome	0,16	1-240	139,7	169,2	5,099	●	54	32	- / 2,0	- / nd	- / 0,1	- / 0,7	- / 2,2
MX-M623U	Monochrome	0,13	1-240	181,9	223,7	7,59	●	56	41	-/6,8	-/0,03	-/0,2	-/0,2	-/0,2
MX-M753U	Monochrome	0,13	1-240	182,1	224,8	8,453	●	57	41	-/6,8	-/0,03	-/0,2	-/0,2	-/0,2
MX-4112N (RSPF)	Colour	0,15	1-240	133	150,9	3,526	●	57,7	31,4	4,0/4,1	nd / nd	0,1/0,04	1,2/0,2	3,5/0,5
MX-4112N (DSPF)	Colour	0,15	1-240	140	156,4	3,553	●	56	31,4	4,9/2,6	nd / nd	0,09/0,05	1,2/0,2	3,3/0,5
MX-5112N (RSPF)	Colour	0,15	1-240	141,8	158,7	4,119	●	58,3	31,4	4,0/4,1	nd / nd	0,1/0,04	1,2/0,2	3,5/0,5
MX-5112N (DSPF)	Colour	0,15	1-240	148,4	160,7	4,118	●	55,8	31,4	4,9/2,6	nd / nd	0,09/0,05	1,2/0,2	3,3/0,5
MX-2610N	Colour	0,17	1-240	101,3	126,1	1,953	●	55	26	1,4/1,2	nd / nd	0,1/0,05	2,8/0,9	0,2/nd
MX-3110N	Colour	0,17	1-240	104,5	128,9	2,335	●	55	26	1,4/1,2	nd / nd	0,1/0,05	2,8/0,9	0,2/nd
MX-3610N	Colour	0,16	1-240	115,3	135,3	3,003	●	57	26	4,1/2,3	nd / nd	0,1/0,1	2,5/1,0	1,8/nd

Näitä kopiokoneita/tulostimia koskee "Sharpin kierrätystakuu", joka takaa, että käytöstä poistetut laitteet käsitellään luontoa kunnioittaen. Tästä osoituksena on mm. jäsenyytemme sähkö- ja elektroniikkakierrätyksestä vastaavassa Elker Oy:ssä (ja muissa maissa vastaavissa organisaatioissa).

Sharp kuuluu PYRiin (ja muiden maiden vastaaviin organisaatioihin), joka huolehtii pakkausmateriaalien kierrätyksestä. Paristot toimitetaan paristokeräykseen.

Tämä kopiokone/tulostin on suunniteltu siten, että siinä voidaan käyttää materiaalina ympäristömerkittyä paperia, kierrätyspaperia sekä tavallista kopio-/tulostuspapereita.

Minimoidaksesi ympäristövaikutuksen käytä kaksipuolista tulostusta ja sammuta laitteesta virta, kun se on pidemmän aikaa käyttämättä.

Ohjeet virransäätötilan asetuksista on luettavissa tulostimen/kopiokoneen käyttöohjekirjasta. Varaosia toimitetaan 7 vuoden ajan.

Takuuaika ja -ehdot sovitaan B2B-myyntissä aina kauppasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Lisää tietoa Sharpista ja ympäristöstämme löydät osoitteesta www.sharp.fi. Sieltä voit ladata mm. digitaalisten monitoimilaitteidemme täydelliset ympäristöselosteet.

Tulostimet, joiden melutaso on yli 63 dB(A), suositellaan sijoitettavan erilliseen huoneeseen.